



Комнатная панель управления CS

Комнатная панель управления предназначена для монтажа в помещении в месте, отдаленном от радиаторных батарей, камина и тд приблизительно на расстоянии 1,5м от пола. CS работает и как комнатный термостат и как удаленная панель управления котлом и системой отопления!

Панель имеет собственный датчик температуры помещения и разъем RJ11 длиной 10м для подключения к автоматике котла.

Модели автоматик к которым можно подключить CS-22, 23, 24 и 25.

В пенеи имеем возможность установки температуры в помещении. При достижении установленной температуры автоматика котла перейдет в режим поддержки понизит температуру котла до режима поддержания.

У панели CS имеется возможность регулировки температуры котла и насосов, в зависимости от модели автоматике котла. Комнатная панель автоматически продиагностирует систему и оборудование и отобразит показатели в меню.

При нажатии + можно увидеть актуальную температуру котла.

Подсветка на панели обозначает, что включился в системе отопления газовый котел, или другой источник отопления, подключенный к автоматике котла.

У панели имеется функция калибровки показателей температуры на дисплее. При входе в меню нажимаем F и + до тех пор, пока не появится значение калибровка температуры.

Рекомендованная калибровка -2 гр., так как датчик температуры в корпусе получает естественный нагрев от процессора и дисплея.

[www.kgelektronik.pl](http://www.kgelektronik.pl)