

A CS-20 vezérlő a KF szivattyú, valamint a befűvő ventilátor vezérlését szolgálja. Szilárd üzemanyag, fa, szén, szénpor tüzelésű kazán vezérléséhez alkalmazható. A felhasználó 5 vezérlő üzemmód közül választhat az üzemanyag fajtája és a kazán típusa függvényében. A vezérlő üzemeltetése előtti, a felhasználó által elvégzendő teendő a kazán hőmérsékletének beállítása, melyet a vezérlőnek tartania kell a kazán üzem alatt, valamint a vezérlő üzemmód kiválasztása a menüből: - fa és szén (változó ventilátor teljesítmény), - fa (20% ventilátor teljesítmény + átfűjások), - szén (50% ventilátor teljesítmény + átfűjások), - szénpor (100% ventilátor teljesítmény + átfűjások), - saját beállítások. Tápfeszültség: 230/50Hz +/-10%

Teljesítményfelvétel: 2 W

Környezeti hőmérséklet: -10 - 50 °C

KF szivattyú és ventilátor kimeneti terhelés: 6 A

Hőmérséklet mérési tartomány: 0 - 99 °C

Hőmérséklet szabályozási tartomány: KF 35,5 - 80 °C

Az érzékelők hőállósága: -10 - 120 °C

A tápvezetékek hossza: mér. KF - 1,2m, ven. - 1,7m; hálózat – 1,5m

Az érzékelők vezetékének hossza: 1,2m

Átfűjési idő: 0 - 90 mp.

Átfűjési szünet: 1 - 15 perc,

Kialvási hőmérséklet: 20 - 75 °C

Begyűjtési idő: 0 - 99 perc

Méreték: 146mm x 70mm x 40mm

Riasztó termosztát: 90 °C